



## INDURARC 200 PRO2

CÓDIGO SAP: 1051831

**Solo Cotización**

\*Producto sujeto a disponibilidad de stock

USTED PUEDE COMPRAR EN PUNTOS DE VENTA DE INDURA MARKET Y AGENTES AUTORIZADOS CON:



EFFECTIVO

CHEQUE

Si tiene consultas acerca de este producto, por favor comunicarse con nuestro Centro de Servicio al Cliente **1800 – 463872**.

Soldadora tipo inversor, con tecnología IGBT, que permite obtener un arco de soldadura estable, con poca salpicadura y buenas terminaciones.

### DESCRIPCIÓN

#### Características Principales

Soldadora tipo inversor, con tecnología IGBT, que permite obtener un arco de soldadura estable, con poca salpicadura. Puede ser utilizada por operadores con poca destreza ya que arranca su arco de manera fácil y mantiene el mismo aunque existan diferencia en la altura entre el electrodo y el material base.

Provisto de un display digital retroiluminado que permite visualizar la corriente de salida seleccionada

Sistema de enfriamiento por ventilación forzada.

Elimina casi por completo el ruido eléctrico.

Bajo consumo de energía.

Portátil y Liviana.

#### Advertencia / Garantía

La única responsabilidad del vendedor y del fabricante será de reemplazar el producto detectado defectuoso de fábrica, ante esto, el cliente deberá presentar su inquietud llamando a nuestro Centro de Servicio al Cliente (1800-463872), quienes les informaran cómo proceder. Ningún asesor comercial ni el fabricante serán responsables de cualquier lesión física personal ocasionada por mal uso. Antes de ser usado este producto, debe determinarse si es apropiado para el o los trabajos pretendidos, siendo el usuario único responsable del riesgo por uso inapropiado.

#### Puntos de Venta

Producto disponible en locales INDURAmarket a nivel nacional y Agentes autorizados INDURA.

### Procesos

Arco Manual

## INFORMACIÓN TÉCNICA

Característica	Detalle
Conexion de Red	110-220 Volts, 1Fase, 50/60Hz.
Corriente de entrada	38 Amps. AC
Tensión de vacío (Arco Manual)	78 Volts. DC
Potencia Suministrada	9,0 KVA
Rango Amperaje	10 - 200 Amps.DC
Ciclo de Trabajo	A 200Amps. 40%
Peso	6.1Kg

INDURARC 200 Pro-2		Máquina Inversora MMA					
		N° de Serie: 805010840					
		IEC 60974-1					
	 $U_0$ 15 V	Input: AC110V Output:10A/10.4V -140A/15,6V	X	40%	60%	100%	
			$I_2$	140A	114A	89A	
			$U_2$	15.6V	14.5V	13.5V	
		 $U_0$ 80 V	Input: AC220V Output:10A/10.4V -200A/18V	X	40%	60%	100%
				$I_2$	200A	163A	126A
				$U_2$	18V	16.5V	15V
	 $U_0$ 20.4 V	Input: AC 110V Output:10A/20.4V -140A/25,6V	X	40%	60%	100%	
			$I_2$	140A	114A	89A	
			$U_2$	25.6V	24.5V	23.5V	
		 $U_0$ 28 V	Input: AC 220V Output:10A/20.4V -200A/28V	X	40%	60%	100%
				$I_2$	200A	183A	126A
				$U_2$	28V	26.5V	25V
 $1 \sim 60\text{Hz}$	$U_1$			$I_{1\text{max}} / \text{A}$	$I_{1\text{eff}} / \text{A}$		
		110 V		54 A	34 A		
		220 V		44 A	27.8 A		
IP21S	Clase de Aislación : F						

📍 Ecuador Casa Matriz:  
Edificio River Plaza 6to. Piso Km 13.5 Av. León Febres

✉ cscecuador@indura.net

☎ Centro Servicio al Cliente: 1800 – 463872

Matriz: 042-2597610

Oficinas administrativas: 04-3729650

**INDURA**  
Grupo AIR PRODUCTS